



CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	2000 mm X 500 mm X 490 mm
PESO APROX.	710 Kgs
EMBALAJE	Carguío directo sobre piso de camión
CODIGO MOLDE	MU476

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado mediante acero estriado calidad A63-420h con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados por INN según NCh170 y Madera Nativa Seca

PROTECCIÓN

Sello Anti grafiti mate transparente en hormigones pulidos y aceite impregnante formulado en base a resinas especiales resistentes a la bio y foto degradación (resistente a los rayos UV). Se recomienda mantención de la madera con periodicidad de 4 meses para preservar las características de acabado superficial

TERMINACION SUPERFICIAL

- Hormigón granítico gris de aspecto rugoso
- Hormigón granítico blanco de aspecto rugoso
- Hormigón visto base gris
- Hormigón pulido base gris
- Hormigón visto base blanco
- Hormigón pulido base blanca

INSTALACIÓN

Considerar instalación sobre cimientos especificados en proyecto. Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario